

Q8 Terra 2500 UTTO

Synteettinen vaihteisto- ja hydraulijölly

Kuvaus

Q8 Terra 2500 UTTO on synteettinen, matalaviskoosinen vaihteisto- ja hydraulijölly, jolla on erinomainen kulumisenestokyky äärimmäisissä työolosuhteissa. Se vähentää märkien jarrujen ääntä ja parantaa tasaista jarrutusta korkean lämpötilan vakauden ansiosta. Q8 Terra 2500 UTTO tarjoaa erinomaisen hapettumiskestävyyden, erinomaiset voiteluominaisuudet ja suojaa ruostetta ja korroosiota vastaan.

Käyttö

Q8 Terra 2500 UTTO:a käytetään Volvo Construction Equipment -laitteissa, jotka vaativat Volvo WB 102 -nestettä. Sitä käytetään voitelemaan vaihteistoja, märkiä jarruja/kytkimiä ja hydraulijärjestelmiä. Tämä öljy täyttää myös useiden muiden OEM-valmistajien vaatimukset, kuten ZF.

Edut

- Erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat tasaisen jarrutuksen.
- Erinomainen viskositeetin säilyvyys takaa parhaan vaihteistosuojan.
- Rajoittaa märkien jarrujen ääntä ja samalla kitkalevyjen kulumista. Erinomainen hydraulikomponenttien vaste.

Tekniset tiedot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1110
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	Volvo	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	ZF	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	ZF	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20D	ZF	TE-ML 05F
Kubota	Super UDT2	ZF	TE-ML 06K

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-20
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	70W-75
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,859
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,856
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	39,5
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	7,7
Viskositeettiindeksi	D 2270	-	181
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	D 2983	Pa.s	18,5
Jähmepiste	D 97	°C	-48
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	228

Yllä olevat luvut eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä lukuja, jotka on saatu tuotantotoleranssien puitteissa.

Huomautuksia

Tuotetietolomake sisältää valikoiman spesifikaatioita, täydellisen yleiskatsauksen saat Q8Oilsin verkkosivustolta.

Kestävyys

Tuotteen hiilijalanjälki (PCF), kehdosta portille (Q8Oilsin huippumoderni tuotantolaitos Belgiassa), Q8 Terra 2500 UTTO:lle on 1,36 kg CO ekv / kg. Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen positiivisista ympäristövaikutuksista, kädenjäljestä. Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi PCF-laskentatyökalun on vahvistanut riippumaton kolmas osapuoli. Vahvistusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa. **Lisätietoja tästä**



TUOTTEEN HIILIJALANJÄLJEN
MENETELMÄN VALIDIOI:

PCF-LASKELMA STANDARDIN
MUKAINEN: ISO 14067 | ATIEL-UEIL
PCF

VINÇOTTE