

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30

Super Tractor Oil Universal (STOU)

Kuvaus

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 on synteettinen öljy, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn ajoneuvollesi ja laitteillesi. Tätä monipuolista öljyä käytetään diesel- ja bensiinimoottoreiden, vaihteistojen ja vetopyörien voiteluun sekä jarru-, kytkin- ja hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 täyttää API:n, ACEA:n ja useiden OEM-valmistajien vaatimukset.

Käyttö

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30:tä käytetään yhtenä voiteluaineena monenlaisissa ajoneuvo- ja konelaitteissa, kuten moottoreissa, vaihteistoissa ja vetopyörissä. Sitä käytetään myös jarru-, kytkin- tai hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 10W-30:tä suositellaan diesel- ja bensiinimoottoreille. Se täyttää API:n, ACEA:n ja OEM-valmistajien John Deeren, CAT:n, Mercedes-Benzin ja ZF:n vaatimukset.

Edut

- Erinomainen vaihteiston voitelu
- Erinomaiset hydraulinesteen ominaisuudet.
- Vähentää märkäjarrujen melua ja samalla kitkalevyjen kulumista. Erinomainen hydraulikomponenttien vaste.
- Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.

Tekniset tiedot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E7-tason noen hallinta, kuluminen ja männän puhtaus	MIL	L-2104D
API	CI-4-tason noen hallinta	Massey Ferguson	CMS M 1127
API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1135
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1139
Case	MS 1118	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case	MS 1209	New Holland	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	New Holland	NH 324-B
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 410-B
Ford	M2C121-E	New Holland	NH 540-B
Ford	M2C134-D	ZF	TE-ML 06B
Ford	M2C159-C	ZF	TE-ML 06C
Ford	M2C41-B	ZF	TE-ML 06D *
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06F
John Deere	JDM J27	ZF	TE-ML 06N *
MB	228.1 moottorin suorituskyky SAE 10W-30	ZF	TE-ML 07B *
MB	228.3 männän puhtaus		

Värikoodi sininen = virallisesti hyväksytty

* Hyväksyntä vireillä

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	75W-80
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	72,0
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	11,5
Viskositeettiindeksi	D 2270	-	154
Rajapumppauslämpötila	D 3829	°C	-33
Jähmepiste	D 97	°C	-36
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	235
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	kuormitusvaihe	>12

Yllä olevat luvut eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä lukuja, jotka on saatu tuotantotoleranssien sisällä.

Huomautuksia

Joidenkin maahantuoja ja laitevalmistajien mukaan yleisöllyn käyttö on suositeltavaa. Katso yksittäisten koneiden käyttöohje. Tuotetietolomake sisältää valikoiman teknisiä tietoja, täydellisen yleiskuvan saamiseksi katso Q8Oilsin verkkosivusto.

Kestävyys

Q8 Terran 1000 STOU 10W-30:n tuotteen hiilijalanjälki (PCF), kehdesta portille (Q8Oilsin huipputekninen tehdas Belgiassa), on 1,43 kg CO₂ eq / kg.

Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen positiivisista ympäristövaikutuksista, kädenjäljestä. Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi PCF-laskentatyökalun on vahvistanut riippumaton kolmas osapuoli. Vahvistusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa. Lisätietoja täältä



we
take
care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLJEN
MENETELMÄN ON VALIDOINUT:

PCF-LASKELMA ON YHDENMUKAINEN
STANDARDIN KANSKA: ISO 14067 |
ATIEL-UEIL PCF

