

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Super Tractor Oil Universal (STOU)

Kuvaus

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 on erinomainen synteettinen öljy. Tämä monipuolinen, yhden ratkaisun öljy tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja erinomaisen suojan. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 johtaa kustannusten minimointiin, kun tarvitaan yhdistetty moottoriöljy ja maataloustraktoriöljy. Öljy täyttää API CF-4/SF- ja useat OEM-vaihteistovaatimukset.

Sovellukset

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40:tä käytetään yhtenä voiteluaineena maatalousajoneuvoissa ja -koneissa, kuten traktoreissa, puimureissa, kasvinsuojeluruiskuissa ja joissakin rakennus- ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40:tä käytetään moottorissa, vetopyörästössä ja vaihteistossa sekä hydraulikka-, märkäjarru- tai kytkinöljynä. Öljy täyttää useiden OEM-valmistajien vaatimukset.

Edut

- Erinomainen vaihteiston voitelu
- Erinomaiset hydraulinesteen ominaisuudet.
- Vähentää märkäjarrujen melua ja samalla kitkalevyjen kulumista. Erinomainen hydraulikomponenttien vaste.
- Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.

Tekniset tiedot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E3	Ford	M2C121-D
ACEA	E7-tason noen hallinta, kuluminen ja männän puhtaus	Ford	M2C134-D
API	CF-4	Ford	M2C159-C
API	CI-4-tason noen hallinta	Ford	M2C41-B
API	GL-4	John Deere	JDM J20C
Allison	C-4	John Deere	JDM J27
Case	MS 1118	Massey Ferguson	CMS M 1127
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1139
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	Massey Ferguson	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	New Holland	NH 526-C
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06B
Fiat	AF 87	ZF	TE-ML 07B

Värikoodi sininen = virallisesti hyväksytty

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-40
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	93,0
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	13,9
Viskositeettiindeksi	D 2270	-	150
Jähmepiste	D 97	°C	-36
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	222

Yllä olevat luvut eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä lukuja, jotka on saatu tuotantotoleranssien sisällä.

Jotkut maahantuojat ja laitevalmistajat suosittelevat yleisöljyn käyttöä. Katso yksittäisten koneiden käyttöohjeista. Tuotetietolomake sisältää valikoiman teknisiä tietoja, täydellisen yleiskatsauksen saat Q8Oilsin verkkosivuilta.

Kestävyys

Tuotteen hiilijalanjälki (PCF), kehdosta portille (Q8Oilsin huippumoderni tehdas Belgiassa), Q8 Terra 1000 STOU 10W-40:llä on 1,36 kg CO eq / kg.

Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen positiivisista ympäristövaikutuksista, kädenjäljestä. Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi PCF-laskentatyökalun on vahvistanut riippumaton kolmas osapuoli. Vahvistusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa. **Lisätietoja tästä**



**we
take
care**

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDIOI:

PCF-LASKELMA STANDARDIN
MUKAINEN: ISO 14067 | ATIEL-UEIL
PCF

