

Q8 Terra 2200 UTTO

Voimansiirto- ja hydraulioöljy maatalouteen

Kuvaus

Q8 Terra 2200 UTTO on erinomainen yleiskäyttöinen traktorin vaihteistoöljy. Se on kehitetty tarjoamaan poikkeuksellisen suojan maasto-, rakennus- ja maatalouslaitteille. Monipuolinen öljy täyttää API:n ja useiden OEM-valmistajien, kuten Deutzin, Volvon, CAT:n ja Allisonin, vaatimukset. Q8 Terra 2200 UTTO parantaa kestävyyttä, lisää käyttömukavuutta ja tehostaa tuottavuutta.

Sovellukset

Q8 Terra 2200 UTTO:a käytetään voiteluaineena maasto-, rakennus- ja maatalouslaitteissa. Sitä käytetään öljykylpyjarru- /kytkinnesteenä, hydraulii- tai vaihteistovoiteluaineena tai akseleissa (UTTO).

Edut

- Rajoittaa märkäjarrujen melua ja samalla kitkalevyjen kulumista
- Erinomaiset hydraulinesteen ominaisuudet
- Erinomainen suoja laitteiden osien korroosiota vastaan.
- Erinomainen yhteensopivuus perinteisten elastomeerien kanssa.
- Erinomainen vaahdon muodostumisen esto.

Tekniset tiedot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	Ford	M2C134-D
Allison	C-4	John Deere	JDM J20C
Case	MS 1206	Komatsu	KES 07.866
Case	MS 1207	Komatsu Dresser	B06-0002
Case	MS 1209	Kubota	UDT / Super UDT
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1216	Massey Ferguson	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1230	New Holland	NH 410-B / NH 410-C
Case New Holland	MAT 3505	Valtra	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3506	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3509	Volvo	97303 (WB 101)
Case New Holland	MAT 3525	ZF	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3540	ZF	TE-ML 03L
Case New Holland	MAT 3540	ZF	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3552-A	ZF	TE-ML 06K
Caterpillar	TO-2	ZF	TE-ML 17E
DIN	51524-3 HVLPD	ZF	TE-ML 21F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL		

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	75W-80
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	55,1
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,80
Viskositeettiindeksi	D 2270	-	165
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	D 2983	mPa.s	8000
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	215
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	kuormitusvaihe	11

Yllä olevat luvut eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä lukuja, jotka on saatu tuotantotoleranssien sisällä.

Huomautuksia

Tuotetietolomake sisältää valikoiman spesifikaatioita, täydellisen yleiskuvan saamiseksi katso Q8Oilsin verkkosivusto.